



IPANEX Flächendicht WF

Schnellbindender Mörtel zum flächigen Verschließen von Wassereinbrüchen

Produktbeschreibung:

IPANEX Flächendicht WF ist ein werksgemischter, wasserdichter Schnellbindemörtel auf Zementbasis nach DIN 18557.

Anwendungsgebiete:

IPANEX Flächendicht WF eignet sich zum schnellen Verschließen von flächigen Undichtigkeiten und Wassereinbrüchen. Einsatz im Mauerwerk und Beton.

Wirkungsweise/Eigenschaften:

IPANEX Flächendicht WF quillt bei Wasserbelastung (Selbstabdichtungseffekt) und haftet extrem gut auf mineralischen Untergründen. Er dichtet Wassereinbrüche sofort und dauerhaft und greift Baustahl nicht an (chloridfrei).

Technische Daten

Materialbasis	Zement
Farbe	grau
Schüttgewicht	1,55 kg/dm ²
Erstarrungsbeginn	bei Wasserkontakt
Erstarrungsende	ca. 40 Sek.
Lieferform	15 kg Eimer
Lagerfähigkeit	bis 6 Monate bei sachgemäßer Lagerung

Lagerung:

Die Lagerung erfolgt in der ungeöffneten Originalverpackung, in trockenen Räumen und gemäß WHG § 19. Lagerungstemperatur nicht unter +5°C.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss fest und frei von bindestörenden Stoffen sein. Es dürfen keine Bewegungen im Untergrund auftreten, der abgedichtet werden soll.

Verarbeitung:

IPANEX Flächendicht WF wird trocken, mit der flachen Hand (unbedingt mit Gummihandschuh) kräftig in den Untergrund eingerieben. Dieser Vorgang ist unter Umständen zu wiederholen.

Besondere Merkmale:

Bei IPANEX Flächendicht WF handelt es sich um ein starres Abdichtungsprodukt. Risse, Setzungen, Verformungen oder Bewegungen des Baukörpers, die nachträglich auftreten können zu Undichtigkeiten führen. Die Baustoff- und Umgebungstemperatur darf + 30°C nicht überschreiten. Eine eigentliche Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Reinigung und Entsorgung:

Die Arbeitsgeräte werden mit sauberem Wasser gereinigt. Liefergebinde, Materialreste und auch Mischgefäße sind der behördlich vorgeschriebenen Entsorgung zuzuführen. Entsorgungsschlüssel im erhärteten Zustand: LAGA-Nr. 314 09 EWC-NR. 17 01 01

Sicherheitsratschläge:

Bitte beim Arbeiten Schutzbekleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Starke Staubentwicklung nicht rauchen, trinken oder essen! Bei Hautkontakt und Spritzer in die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit sauberem Wasser abspülen. Es empfiehlt sich eine Augenspülflasche mit einer sterilen Lösung bereit zu halten, um Augen gründlich auszuspülen. Danach sofort einen Augenarzt konsultieren. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffe.

Stand: 01/18